

ເຮືອງຄວາຮູກກ່ອນທາສີ

ນໍາເສນອເມື່ອ : 27 ພ.ຄ. 2552

::: ວິທີໜຶ່ງທີ່ສຸມາຮູກເປົ່າຍືນໂນມບ້ານໄດ້ໃໝ່ຢຸກແລະຄວນດູມນົບປະມານໄດ້ກົດຕົວກາທາສີ ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະລົງມື້ອໄໝວ່າຈະທຳດ້ວຍຕ້າເອງຫຼືຈຳຈັງຫ່າງມີສິນທີ່ຄວາຈະຕອງຮູກເພື່ອໃຫ້ສີທີ່ກາລັງໄປນີ້ນອຍດູນບານໄປໄດ້ອຸການທັງໃນເຮືອງຂອງກາລັງເລືອກໂທນສີທີ່ເໝາະກັບພື້ນທີ່ຕາງໆຂອງບ້ານແລະກາລັງເລືອກໃຫ້ສິນດີຂອງສີພື້ນພົວກິຈທະກາສີລົງໄປດ້ວຍ

ດັ່ງນັ້ນ ຮູ້ໄກກ່ອນທີ່ຈະລົງມື້ອໄກ ດີກ່າວກໍາໄປກັ້ງໆ ທີ່ຍັງໄມ້ຮູ້ ພລກົດຕົວຕ້ອງມາເສີຍທັງເງິນເສີຍທັງເວລາ ແນມບ້ານໄມ່ສ່າຍອີກຕ່າງໆຫາກ ໄມ້ຄຸ້ມກັນເລຍ !

+++ ເລືອກສີຍ່າງໄຣທີ່ດິນ

ສໍາໜັກຄົນທີ່ໄມ້ມີສີໃນດຸວງໃຈ ກາຮູຈະເລືອກສີຈາກໄກດສີທີ່ມີນັ້ນຮ້ອຍສີດູຈະເປັນເປົ້າຮູ້ເຮືອງຍາກຍິ່ງຈຸກຍິ່ງລັງເລວາສີທີ່ເລືອກຈະເຂົາຄຸກັບສີໄທນໄດ້ບາງ ມີ 3 ວິທີ່ຍ່າຍໆ ທີ່ຈະຊາຍເລືອກສີທີ່ເຂົາກັນ

1. **ເລືອກສີທີ່ເປັນຄຸ່ສີ** ໃຫ້ສີທີ່ເປັນເລີດເດີຍກັນແຕ່ມີຄວາມອ່ອນເຂັ້ມໄລ້ນ້ຳໜັກສີຕ່າງກັນໄປ ເຊັ່ນ ສີແດງຄຸ່ກັບສີໝາມພູ

2. **ເລືອກສີທີ່ໄກລ້າເດີຍກັນ** ສີທີ່ມີເລີດໄກລ້າເດີຍກັນ ດູ້ໄດ້ຈາກໄກດສີທີ່ຮ້ານຂາຍສີ ເຊັ່ນ ສີນ້າເຈີນອມເຂົ້າໃຈຄຸກັບສີເຂົ້າວ

3. **ເລືອກໃຫ້ສີຕຽບກັນຂັ້ນ** ໂດຍຈັບຄຸ່ເນີດສີທີ່ອຸ່ມ່ຕຽບກັນໃນວຽກສີ ເຊັ່ນ ສີແດງກັບສີເຂົ້າວ

+++ ທົ່ອງໄຫນ ສີໄທນ

ສີສັນນີ້ຜົນທາງຈົດວິທີຍາທັງໃນເຮືອງຂອງບຸນຮ້າຍກຸາສີແລະກຸາຮັບຮູ້ ກາຮູເລືອກໃຫ້ສີອ່ອນໆ ເຊັ່ນ ສີຄົມສີເຂົ້າວອນຫຼືໂທນສີໝາມຫຼຸດຕົງທີ່ຈຶ່ງເຫັນສີສັນນີ້ໄດ້ກັບມີຄວາມສົດໃໝ່ສັນນີ້ສັບຍາຍຕາຄວາໃໝ່ໂທນສີໝາມເຂົ້າວ ແຕກາເປັນທອງຮັບປະການອາຫາດ ສີສົມຫຼືໝາມພູອ່ອນໆ ກົ່ງຈະຊາຍກະຕຸນໃຫ້ເຈົ້າຢ່າຍການມາກົ່ານີ້ ບ້ານທີ່ມີເຕັກກາລັງເລືອກສີສັນສົດໃສເພື່ອພື້ນຄວາມມື້ວິວິດຫຼືເຕັກກິດຄວາມຮູ້ສີກ່າວເຮົາ ເຊັ່ນ ສີແດງຫຼືສີເຫຼືອສົດ

ນອກຈາກເຊື້ອສີຈະຂ່າຍສ່າງບຸນຮ້າຍກຸາສີໃນບ້ານແລ້ວຍັງຂ່າຍແກ້ບັງຫາກາຮັບຮູ້ຂາດຂອງຫຼຸງໄດ້ ທົ່ອງທີ່ແກບໄມ່ຄວາມໃຫ້ສີເຂັ້ມ ຄວາມເລືອກໃຫ້ສີສ່າງຈະຂ່າຍໃຫ້ອງຈຸກວາງເຂົ້າ ແຕກາທອງກຸງວາງອຍກາໃຫ້ແກບກີໃຫ້ສີເຂັ້ມຈະຂ່າຍໄດ້ ສໍາໜັກທອງທີ່ເພດານຕ່າ່ໃຫ້ລຶກເລື່ອງສີເຂັ້ມທີ່ເພດານຈະຂ່າຍໃຫ້ອງຈຸ່ມເວັດ

+++ ເຕັກກິດຄວາມຮູ້ສີກ່າວເຮົາ

ຂັ້ນຕອນກາລັງທີ່ດູແມ່ອນຈະກິດຄວາມຮູ້ສີກ່າວເຮົາໄດ້ ໃຫ້ສີກ່າວເຮົາໄດ້ ໃຫ້ສີກ່າວເຮົາໄດ້ ໃຫ້ສີກ່າວເຮົາໄດ້

พื้นผิวแต่ละชนิดก็มีวิธีเตรียมความพร้อมก่อนทาสีต่างกันออกไปดังนี้

เตรียมพื้นผิว

ปูนเก่า ขัดทำความสะอาดอุดตัวภูมิภาคและกระดาษทราย
ซ้อม เช่น และอุดรอยราชด้วยสีไป

ปูนใหม่ ต้องรอให้ปูนแห้งในอุ่นกว่า
28 วันแล้วจึงทาสี

ไม้ใหม่ ขัดไม้ให้มีคิวเรียบ
ทั่วความสะอาดอุดตัวไม่มีกุน
ไม่เคลย์กาสีแล้ว
ขัดออกสีเดิมออกให้หมดแล้วทำความสะอาด

เหล็กใหม่ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวอย่าให้มีกุน
สนิม ควรไป
เหล็กเคลย์กาสแล้ว
ใช้กระดาษทรายที่สีเดิมที่อุ่นกว่ารีดเทาของสี
ถ้าสีเสื่อมสภาพต้องลอกออกให้หมดก่อนทาสี

สรองพื้น

ทาด้วยสีรองพื้นผสมกับพิเศษกันน้ำอุดตัวส่วน
10 - 20% โดยปริมาตร แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 ชั่วโมง

เก็บร้อยแฉกของไม้ด้วยวัสดุอุดโนเบล้ำพ์หรือทาด้วย
สีรองพื้นปั้นระนาบพื้นผิวและอุดเสียนใน 2 เที่ยว

พื้นหรือท่าด้วยสีตกแต่งภายใน 2 เที่ยว
กิ่งไห้แห้ง 5- 6 ชั่วโมง
จึงทาสีทับหนาตามเป็นลูบะลง
สังเคราะห์อุดตัวไม่นีบอยให้รองพื้นด้วยน้ำยาอุด
พร้อมอรา 1 เที่ยว และจึงทาสีรองพื้นกันสนิม

สีทับหนา (สีจริง)

ทาด้วยสีโดยไม่ต้องผสมน้ำ
เชือกจากอุปกรณ์เพื่อความสะอาดในการทา
ให้ผสมน้ำในอัตราส่วน 5 - 10% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง
จึงทาสีทับอีกชั้น

พื้นด้วยสีตกแต่งภายใน 2 - 3 เที่ยว
ถ้าทาสีสองไม่ด่องขัดด้วยกระดาษทรายก่อนทาสี 2 เที่ยว

+++ สีแบบไหนใช้ทำอะไร

นอกจากการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมทาสีแล้ว

การเลือกประเภทของสีให้เหมาะสมกับการใช้งานก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สีสันดีทนอยู่กับบ้านได้นานเท่านาน



สีน้ำอะครีลิก เนื้อสีมีความเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี สามารถปักปูดรอยแตกลายง่ายได้ ป้องกันหน้าชีมผ่านฟิล์มสีและป้องกันเชื้อราก
ถ้าเป็นกึ่งเงาสามารถเช็ดลงทำความสะอาดได้ สามารถใช้ได้ทั้ง
ผนังภายนอกและภายในอาคาร

สีลวดลายอลล์เมปเปอร์ เป็นระบบสีที่สามารถสร้างให้เกิดลวดลายบนผนังปูนได้อย่างสวยงามด้วยวิธีง่ายๆ
โดยการใช้สีอลล์เมปเปอร์ จะมี 3 Swan คือ 1. สีพื้น 2. สีสลับลาย 3. ห่ายาเคลื่อนเงาผิว ซึ่งเมื่อทาเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อสีกึ่งเงา

สีห้ามัน เมะมาะกับงานประเพณีงานไม้และงานโลหะ มีให้เลือกทั้งแบบเงาและแบบด้าน
แต่ชนิดด้านจะมีเฉดสีให้เลือกน้อยกว่าและมีราคาสูงกว่า หากนำไปทาไม่จะมองไม่เห็นลายไม้ เพราะเนื้อฟิล์มหนา
ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

สีย้อมไม้ ลักษณะสีเป็นการโซลาร์ไลไม้ โดยมีให้เลือกทั้งชนิดกึ่งเงา และชนิดเงา เมะมาะกับการใช้งานที่ฝาผนังบ้าน
วงกบ ประตู หน้าต่างไม้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ห้ายารักษาเนื้อไม้ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของเฟอร์นิเจอร์ไม้ พื้นไม้ เช่น ยูรีเทนหรือแล็กเกอร์ ใช้เพื่อป้องกันเนื้อไม้จากการชื้ดชื้ด
ช่วยให้ไม้คงทนนาน นำยาเมล์สีใสเพื่อโซลาร์ความสวยงามของลายไม้



ทาสีแบบ D.I.Y.

เห็นเพื่อบ้านทาสีเอง เราก็อยากราบบ้าง แต่ถ้าไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไร มาดูกันเลย

1. ภาชนะ

2. แบรงก้าสีขนาด 1 1/2 นิ้ว และ 4 นิ้ว
3. ลูกกลิ้งสีร่างกาย
4. ลูกกลิ้งทาสี มีขนาด 4 นิ้ว, 7 นิ้ว และ 10 นิ้ว
5. เกรียงชุดสี
6. กระดาษทรายขัดแห้งและน้ำ
7. แบรงสำหรับทา泥าร์วัคชาเนื้อไม้

ขอบคุณ : HomeWorks สาขาวัสดุก่อสร้าง โทร. 0-2528-0310

Tips ฉุ่นไม้คร่าวทาสีทับหนาฝาผนังไว้ล่วง เพื่อทำให้ผนังมีความชื้นมาก ทาสีไม่ติด หรือทาติดแต่ไม่นานก็จะหลุดลอก ซึ่ดจาก

ถ้าหนังกว่าโน้นก็คือขึ้นรา ฉะนั้นหลีกเลี่ยงทาส์ในหน้าฝนจะดีกว่า

เคล็ดลับการทาส์ผิวน้ำไม่ให้เรียบสวย ต้องทาไปในทิศทางเดียวกับลายไม้ จะทำให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดียิ่งขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก :: <http://www.gmgroup.in.th>