

วิธีการเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

นำเสนอเมื่อ : 11 ส.ค. 2552

เมื่อเวลาเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กของเรานั้น เวลาเสียบเต้ารับ จะมีไฟแลบออกมา (อาร์ค!!) พร้อมกับเสียง (แต๊ป!!) ไช้ไหมครับ??

วิธีการเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

เมื่อเวลาเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กของเรานั้น เวลาเสียบเต้ารับ

จะมีไฟแลบออกมา (อาร์ค!!) พร้อมกับเสียง (แต๊ป!!) ไช้ไหมครับ??

จากการสอบถามช่างไฟฟ้าอาจเป็นไปได้ว่าระหว่างการเดินทางของกระแสไฟฟ้า

ของจุดสัมผัสเคี้ยวปลั๊กตัวผู้กับตัวเมียรับแรงรับไฟฟ้าของอะแดปเตอร์สูง

ทำให้เกิดการอาร์คระหว่างจุดเชื่อมต่อและประกบกับไม่มีฉนวนอะไร
มากนักไว้ ระหว่างสองขั้วก็เป็นไปได้เช่นกัน **วิธีการแก้ไข และ
ไม่ให้เกิดอาการอาร์ค**

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คะ 1.ก่อนเสียบปลั๊กที่เต้ารับ
“ ควรถอดปลั๊กที่เสียบกับตัวอะแดปเตอร์ออกก่อนคะ ”
2.เสียบปลั๊กที่เต้ารับ (สังเกตุไม่มีอาการ อาร์ค)

3.เสียบปลั๊กที่ ตัวอะแดปเตอร์

จะสังเกตว่าไม่มีอาการอาร์ค

เนื่องจากมีฉนวนหุ้มกันไว้อยู่
รวมทั้งรูเสียบของช่วงรอยต่อแน่นและเกี่ยวสัมผัสพร้อมๆกัน



4. ขั้นตอนสุดท้าย

นำปลายสายเสียบเข้ากับช่องเสียบตัว Computer



เท่านี้ โหนดบูค
ของเรา ก็จะอยู่กับเราไปได้นานแสนนาน.....