

การซ่อมแซมเสื้อผ้า

นำเสนอเมื่อ : 26 พ.ค. 2566

การซ่อมแซมเสื้อผ้า

1.การเนา

การเนาเป็นวิธีการเบื้องต้นของการเย็บผ้าก่อนที่จะสอย หรือเย็บตะเข็บอื่น ๆ เพื่อยึดผ้าให้ติดกันชั่วคราว และเป็นเครื่องหมาย สำหรับการเย็บในขั้นตอนต่อไป ทำให้เย็บได้ง่าย เมื่อเย็บผ้าเสร็จแล้ว ก็จะเลาะด้ายที่เนาออก วิธีการเนาให้แทงเข็มขึ้นลงธรรมดาตามแนวผ้าที่ต้องการเย็บ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1.1 ตะเข็บเนาเท่า ลักษณะฝีเข็มจะเท่ากันตลอดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยแต่ละฝีเข็มจะถี่และห่างสลับกันประมาณ $\frac{1}{4}$ นิ้ว หรือ $\frac{1}{2}$ นิ้ว

1.2 ตะเข็บเนาไม่เท่า ลักษณะฝีเข็มจะถี่และห่างสลับกัน โดยฝีเข็มห่างอยู่ด้านหน้าและมีความยาวประมาณ $\frac{1}{4}$ นิ้ว ฝีเข็มถี่อยู่ด้านหลัง ซึ่งมีความยาวประมาณ $\frac{1}{2}$ นิ้ว ฝีเข็มห่างช่วยให้เห็นแนวยาวที่ง่ายต่อการเย็บ ส่วนฝีเข็มถี่จะช่วยตรึงผ้าให้แน่น

2.การดัน

การดันเป็นตะเข็บที่คงทนมีระยะฝีเข็มถี่สามารถใช้แทนตะเข็บที่เย็บได้ มี 2 แบบ คือ

ดันตะลุย เรียก อีกอย่างหนึ่งว่า **ดันปล่อย** มีลักษณะฝีเข็มเหมือน กับตะเข็บเนาเท่าแต่มีระยะถี่กว่าประมาณ 5 ฝีเข็มต่อ 1 นิ้ว สำหรับ ผาบางหรือผาที่ค่อนข้างนิ่มสามารถแทงเข็มขึ้นลง 3 – 4 ครั้ง ติดต่อกันถึงคอยดึงเข็มขึ้นครั้งหนึ่ง เหมาะสำหรับการเย็บตกแต่ง หรือทำจีบรูด

การดันอีกแบบหนึ่งเรียกว่า **ดันถอยหลัง** ลักษณะฝีเข็มเหมือน ตะเข็บที่เย็บด้วยจักร มักจะใช้เย็บตะเข็บข้างเนื่องจากมีความทนทาน ในการเย็บ เมื่อแทงเข็มลงบนผาแล้วให้เข็มแทงขึ้นด้านตรงข้าม กับมือที่จับเข็ม ดึงด้ายให้ตึงแล้วแทงเข็มย้อนกลับมาที่จุดกึ่งกลาง ระหว่างฝีเข็มเดิม หรือตรงรอยฝีเข็มเดิม

3.การสอย

การสอยจะทำให้มองไม่เห็นด้ายปรากฏภายนอกเด่นชัดจึงมักใช้ ในการเย็บปกเสื้อ สูบเสื้อ ขอบกระโปรงและกางเกง หรือสอยริมผ้าเพื่อกันลุย เช่น ชายกระโปรง ชายเสื้อ ขากางเกง เป็นต้น การสอยมีทั้ง สอยซ่อนด้าย ซึ่งนิยมใช้เย็บผ้าพับริม เช่น ชายเสื้อ ชายกระโปรง ขากางเกง กอนจึงลงมือเย็บ จะต้องพับริมผ้าให้เรียบแล้วเนาตรึงไว้ อาจนำไปรีดทับ เพื่อให้ผาคงรูปยิ่งขึ้น จากนั้นจึงลงมือเย็บ โดยแทงเข็มสอดเข้าไป ในรอยพับของผาประมาณ $\frac{1}{4}$ หรือ $\frac{1}{8}$ นิ้ว แล้วแทงเข็มออกมา จากรอยพับ ให้ปลายเข็มเกี้ยวที่ผาด้านนอกประมาณ 2 เส้นใยของผา ดึงด้ายให้ตึงพอประมาณ แล้วแทงสอดเข้าไปในรอยพับของผาใหม่ ทำเช่นนี้จนสุดริมผา

ข้อควรระวังคือ ในขณะที่เย็บไม่ควรดึงด้ายดึงจนเกินไป เพราะจะทำให้ขอบผ้าย่น

และหมั่นดึงขอบผ้าที่เย็บแล้วให้ตั้งอยู่เสมอ

3.1 สอยพันริม ให้สอยเพื่อยึดขอบผ้าที่พับให้ติดกับผืนผ้าด้านหลัง เป็นการสอยที่ไม่ซ่อน ด้ายด้านหลังในการเย็บเมื่อพับริมผ้าเรียบร้อยแล้ว ไช้เข็มแทงขึ้นเหนือขอบผ้าเล็กน้อย ดึงด้ายให้ตั้งแล้วแทงเข็มลงใต้ขอบผ้าประมาณ 2 เส้นด้ายให้อยู่ในแนวเฉียงเล็กน้อย
ต่อดวยแทงเข็มเฉียงขึ้นที่เหนือขอบผ้าให้เท่ากับรอยเดิม เย็บเช่นนี้ต่อไปจนเสร็จ

3.2 สอยสลับพื้นปลา นิยมใช้เย็บตะเข็บที่ขอบแขนเสื้อ เป็นการสอยอย่างหลวม ๆ แต่สามารถยึดผ้าได้ดี ด้านนอกจะเห็นเป็นจุดด้ายเล็ก ๆ เรียงกันสวนด้านในจะเป็นเส้นด้าย เย็บไขว้กัน
ด้านล่างของรอยพับจะเย็บไขว้แบบชายทับขวา สวนด้านที่อยู่บนขอบผ้าจะไขว้แบบขวาทับซ้าย

ที่มา [maneerat40](#)